النشـرة الفنيـة



باور فيكـس

معجون جاهز لاصق للسيراميك

الوصف

مادة لاصقة واسعة المجال خاصة لصق السيراميك ووحدات البناء المختلفة والبلاط بأنواعه، أساس المنتج مواد راتنجية خاصة ومواد أخرى منتقاه بعناية تأتي في شكل معجون.

مجال الأستخدام

- لصق بلاط السيراميك والبلاط الموزايكو والقيشاني.
- لصق وتثبيت وحدات الألواح الرغوية.
- تثبيت ولصق الصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والحوائط.

يستعمل في لصق وحدات البناء المختلفة على الأسطح المسامية والجافة، مثل الأسطح الخرسانية والبياض والخرسانة الجاهزة والأسبستوس والأسطح الخشبية وغيرها.

مميزات المنتج

- عجينة جاهزة للاستعمال المباشر ولا تحتاج للتخفيف بالماء.
- مناسب جداً للإستخدام الداخلي والخارجي للأرضيات والحوائط.
- سهولة التطبيق ومنخفضة التكلفة.
- ذو قوة التصاق شديدة على الأسطح الخرسانية والأسمنتية.
- منتج صديق للبيئة وغير ضار وغير قابل للإشتعال.
- إمكانية خلطه بالأسمنت والرمل وجعله كمونة سريعة التصلب لجميع أنواع الترميم

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25مْ)

اللون	أبيض / بيج أو حسب الطلب
الكثافة (مونة جافة) (كجم / لتر)	1.5 ± 0.05
زمن الشك الإبتدائي	9 ± 0.5
زمن الشك النهائي	1 : 2 كجم / م² أو حسب طبيعة السطح وسمك الفرد

طريقة التشغيل والأستخدام

- يتم تنظيف السطح من الأتربة والأجزاء المفككة والزيوت والشحوم وأي مواد أخرى كالدهانات الجيرية أو أي دهان يمكن إزالته بالماء.
- في حالة تسوية الحوائط يُخلط المنتج بالأسمنت بنسبة 1 : 1 تقريباً ثم يضاف الماء حتى الوصول إلى القوام المناسب.
- في حالة استخدام المنتج في أعمال الترميم يتم خلطه بالرمل بنسبة 1 : 1 تقريباً ثم يضاف الأسمنت بنسبة 20 % إلى الخليط ويخفف بالماء حتى الوصول إلى القوام المناسب.
- في حالة لصق بلاط القيشانى يتم فرد المونة بمشط صُلب مُسنن (طول السنون 3 : 4 مللي) ويتم الضغط على البلاط في كل الجوانب حتى يتم التصاقه بالمونة جيداً.
- في حالة خلط المنتج بالأسمنت لابد من استعمال الخليط خلال فترة من 6 : 9 ساعات.
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية وفي درجة حرارة مناسبة.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء العمل.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء العمل.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.

انتقل لصفحة