

باور فليكس

دهان أكريليك عالي الجودة عازل للرطوبة وعاكس للحرارة

الوصف

دهان أكريليك عالي المرونة أُنتج خصيصاً ليكون عازل للرطوبة وعاكس للحرارة للأسطح الخرسانية والأسقف

مجال الأستخدام

.يستخدم في عزل وحماية أسطح المباني والأسقف ضد سقوط الأمطار وتسرب المياه ا.
.يستخدم في عزل وحماية أسطح الخرسانة المسلحة المعرضة لتأثيرات العوامل الجوية الضارة.
يستخدم كدهان عازل للأسطح الخشبية والطوب والإسبستوس.

مميزات المنتج

.يتميز بالمرونة الفائقة والمطاطية العالية.
.يتميز بقوة الإلتصاق العالية على مختلف الأسطح.
.يتميز بالمقاومة العالية لتأثيرات العوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية.
معدل فرد عالي.
.قوة تغطية عالية.
.مقاوم جيد ضد عوامل كربنة الأسطح الخرسانية.
.دهان مائي صديق للبيئة.
.يمكن زيادة المتانة بين طبقات الدهون باستخدام الفيبر جلاس أو ألياف البولي استر.
.يمنع نمو الفطريات.

طريقة التشغيل والاستخدام

.يتم تنظيف السطح من الأتربة والأجزاء المفككة والزيوت والشحوم وأي مواد أخرى.
.دهن الأسطح المسامية بوجه تحضيري من باور فلكس المخفف بالماء بنسبة 10 : 15 %.
.يمكن دهان باور فلكس بالفرشاة أو الرولة ويجب دهان الوجه لثاني بعد ساعات قليلة من الوجه الأول وفقاً لدرجة الحرارة والرطوبة ويفضل دهان الوجه الثاني فى اتجاه عمودى على الوجه الأول.
.يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال

تعليمات الأمان والسلامة

لابد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء.
.ملابس خاصة أثناء التطبيق
.ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
.فى حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
فى حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء.
.الفاتر واستشارة الطبيب فوراً
.تجنب سكب بقايا المنتج فى أي مجرى مائى أو في التربة.
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين.
.البيئة المحلية

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25مْ)

اللون	أبيض / (يمكن تلوينه حسب الطلب)
الكثافة (كجم / لتر)	1.27 ± 0.05
المحتوى الصلب	60 ± 1 %
الرقم الأيدروجيني	8.5 : 9.5
معدل الاستهلاك النظري	500 : 600 جم / م² (عند سمك يصل إلى 400 ميكرون)
المظهر	مط
المخفف	الماء (10 : 15 %)