

باور بوكسـي بيوتـي

معجون إيبوكسي لاصق غير قابل للانكماش متعدد الاستخدامات

الوصف

معجون إيبوكسي ذو كفاءة عالية في أعمال الترميم وملء الفراغات وسد المسام وتجهيز السطح قبل تطبيق الدهانات الإيبوكسية، أساسه راتنج الإيبوكسي الخالي من المذيبات ومخضبات أخرى منتقاه بعناية.

مجال الأستخدام

- معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية وتسويتها وتجهيزها لإستقبال الدهانات الإيبوكسية.
- امكانية استخدامه فى لصق البلاط وملء العرانيس والفواصل.
- لاصق ممتاز لقطاعات الخرسانة سابقة الصب.
- اصلاح عيوب الأسطح الحديدية.
- ملء الشروخ والشقوق وأماكن التعشيش للأعمال الخرسانية.
- لحام ولصق معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة وأشاير الحديد فى الخرسانة والأجزاء الخشبية والمعدنية والرخام. إلخ
- ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات.

مميزات المنتج

- سهولة التطبيق والتنفيذ.
- مناسب للأسطح الجافة والرطبة.
- ذو قوة التصاق عالية على الأسطح المختلفة.
- قابلية الصنفرة وإعطاء سطح ذو ملمس ناعم.
- مناسب جداً للأرضيات والأسطح الأفقية والرأسية.
- مقاوم للاحتكاك والصدمات.
- ذو خواص ميكانيكية جيدة.

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25مْ)

اللون	أبيض / رمادى / حسب الطلب
الكثافة	1.77 ± 0.03
نسبة الخلط بالوزن	1 : 1
زمن الجفاف الإبتدائي	10 ساعات
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
زمن التصلد الكامل	7 ايام
فترة التشغيل	60 ± 10 دقيقة
معدل الاستهلاك النظري	650 : 700 جم / م²

طريقة التشغيل والاستخدام

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة.
يمكن استخدام ضاغط هواء أو ماكينة السفع الرملي للتنظيف النهائي.
يتم تطبيق طبقة واحدة أو أكثر حسب السمك المطلوب باستخدام فرشاة أو رولة أو مسدس رش.
يجب مراعاة وقت إعادة الطلاء قبل تطبيق الطبقة التالية.
يجب تنظيف الأدوات المستخدمة باستخدام Power Solve 1

تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج فى أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية