

باور رود

دهان جاهز للاستخدام على البارد لتخطيط الطرق وعلامات المرور

الوصف

دهان مكون من مركب واحد ذو أساس ألكيدي يستخدم لعلامات الطرق والمرور.
يعتمد على راتنجات الألكيد الصناعية وأصباغ عالية الجودة وإضافات خاصة أخرى.

مجال الأستخدام

دهان لعلامات الطرق على الأسطح الإسفلتية.
دهان لتزيين الأرصفة والبردورات.
دهان لتخطيط المواقف، والطرق السريعة، والجراجات.
دهان للعلامات الإرشادية على أرضيات المستشفيات، المباني الحكومية
أرضيات المصانع، مناطق التحميل، وإشارات المرور ،.

مميزات المنتج

مقاومة عالية للظروف الجوية.
التصاق جيد بأسطح الخرسانة والأسفلت.
مقاومة عالية للتآكل.
مقاومة جيدة للمواد الكيميائية والزيوت البترولية.
جاهز وسهل الاستخدام.
متوفر بألوان مختلفة حسب الطلب

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25مْ)

اللون	أبيض / أصفر / أسود
الكثافة (جم / سم³)	1.40 + 0.05 للأسود 1.50 + 0.05 للأبيض والأصفر
زمن الجفاف السطحي	40 : 60 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	2 : 4 ساعة
زمن دهان الوجه التالي	2 : 3 ساعة
معدل الاستهلاك	3 : 5 م² / كجم (2 وجه 150 : 175 ميكرون)

طريقة التشغيل والاستخدام

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة.
يمكن استخدام ضاغط هواء أو ماكينة السفع الرملي للتنظيف النهائي.
يتم تطبيق طبقة واحدة أو أكثر حسب السمك المطلوب باستخدام فرشاة أو رولة أو مسدس رش.
يجب مراعاة وقت إعادة الطلاء قبل تطبيق الطبقة التالية.
يجب تنظيف الأدوات المستخدمة باستخدام Power Solve 1

تعليمات الأمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
لابد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
تجنب سكب بقايا المنتج فى أي مجرى مائي أو في التربة.
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية