

باور تال

دهان لاكيه سينثيتك لامع عالي الجودة

الوصف

دهان لاكيه لامع عالي الجودة أساسه راتنج الألكيد عالي الجودة ومواد أخرى منتقاه بعناية فائقة
يستخدم كدهان لأسطح الخشب والحديد والأسطح الأسمنتية كما يمكن :
استخدامه كدهان للحوائط (داخلي وخارجي)

مجال الأستخدام

دهان للأسطح الخشبية بأنوعها بعد تجهيزها بالبطانة أو الدهان التحضيري
دهان الأسطح المعدنية والحديدية بأنوعها فوق الدهانات التحضيرية
دهان الحوائط والأسطح الخرسانية والإسمنتية فوق البطانات التركيبية والتحضيرية
مناسب جداً في أعمال النجارة والمشاريع بوجه خاص
يمكن إستخدامه كدهان تخطيط أو إسترشادي في الأماكن المختلفة كالملاعب وجراجات السيارات والمصانع ...الخ
يوصى به لجميع الأسطح الجديدة والقديمة بعد التجهيز المناسب

مميزات المنتج

سهولة التنظيف ولا يتأثر بالغسيل
سهولة التطبيق والإستخدام سواء بمسدس الرش أو الرولة أو الفرشاه
يتميز بمظهر ناعم براق عالي الجودة عند التشطيب
ذو قوة إلتصاق عالية على الأسطح المختلفة
يوجد بألوان متعددة جذابة أو حسب الطلب
يتميز بدرجة لمعان عالية وثبات الألوان وعدم تغييرها

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25مْ)

اللون	أبيض - ألوان جاهزة متوفرة طبقاً لكارتلة المنتج
الكثافة (جم / سم^3)	1.1 ± 0.05
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	من 3 : 4 ساعات
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50% المخفف	بعد 16 ساعة
معدل الاستهلاك	10 : 13م^2 / كجم (فيلم جاف 30-45 ميكرون)
	باور سولف 3

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه

طريقة التشغيل والاستخدام

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية
يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيدا وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير
يتم عمل بطانة وجه أو أكثر حسب الحاجة من دهان باور برايمر أو باور تال مط حسب طبيعة السطح ، وللحصول على تشطيب مميز فإننا نوصى باستخدام منتجات باور
يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة طولياً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانة أو رشه
يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجه بعد مرور 16 ساعة
يدهن عادة وجهين من باور تال على أن يكون الوجه الأول جاف تماما
يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 3

تعليمات الآمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج فى مكان جيد التهوية.
لابد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق
ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق
في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون
في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً
تجنب سكب بقايا المنتج فى أي مجرى مائى أو في التربة.
يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية