مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

اكريلك ووتر بروف
عازل مائي



الوصف والاستخدام:

منتج مطاطي عالي الجودة مصنع من افضل خامات البيور اكريلك المتحورة والمعالجة كيميائيا بالاضافه الي بعض محسنات السطح واضافات خاصة ومواد مانعة للعفن و الذي يتميز بقوة الصلابة والالتصاق والتمدد وقدرتها العالية علي عزل المياة ومنع تسريبها مما يساعد الاسطح الخارجية من مقاومة تسريبات المياة عليها علي العزل التام يطبق علي جميع الاسطح الاسمنتية والبلاط والسيراميك بغرض العزل والحماية ومنع تسريب المياة

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض والوان
وصف المنتج	املشن حليبي غليظ
اللزوجه	1500 C.P
الكثافة	1.19
المحتوي الصلب	50%
معدل الفرد	من 2 الي 3 متر لكل كجم حسب سمك طبقة الدهان للوجه الواحد
التمدد	يعالج الشقوق ما بين حتي 1.7: 0.5 ميللميتر
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى5% بالماء

المميزات العامة:

5- منتج عالي الجودة له قدرة عالية لعزل المياة ومقاوم للعوامل الجوية المختلفة
6- يتميز برفع كفاءة الاسطح وزيادة مقاومتها لتسرب المياة ويعالج الرطوبه سهل التطبيق
7- دهان مرن مطاطي ملون او ابيض يناسب كافة اغراض العزل للماء والحرارة

ارشادات عامة:

- عند استخدامة علي الاسطح القديمة يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا ومعالجة التشققات اولا
- يفضل عمل مورتر (مونة مخلوطة) عند معالجة الاسطح القديمة وسد كل المسامات
- يفضل طلاء عدد 2 وجه من المنتج للحصول علي افضل النتائج للعزل

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 14 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب