مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

اديبوند بروووف

عازل اس بي ار

الوصف والاستخدام:

مستحلب راتنجي مطاطي عالي الجودة مصنع من افضل الخامات المتحورة والمعالجة كيميائيا و التي تتميز بقوة الصلابة والالتصاق والتمدد وقدرتها علي عزل المياة ومنع تسريبها مما يساعد علي العزل بالاضافه الي بعض محسنات السطح ومواد مانعة للعفن

منتج متعدد الاغراض يضاف الي الخرسانة والمونة الاسمنتية لرفع الكفاءة وتحسين الخواص

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	شفاف
وصف المنتج	املشن حليبي ابيض
اللزوجه	900 C.P
الكثافة	1.0
المحتوي الصلب	40%
معدل الاضافة	يضاف 1 او 2 لتر لكل شكارة اسمنت 50 كجم اثناء الخلط قبل صب للخرسانة
التمدد	يعالج الشقوق ما بين حتى 1.7: 0.5 ميلليمتر
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 10% بالماء

المميزات العامة:

1- منتج يضاف للخرسانة اثناء اللحامات بين القديمة والخرسانة الجديدة
2- يتميز برفع كفاءة الاسطح وزيادة مقاومتها لتسرب المياة ويعالج الرطوبه
3- يضاف ايضا الي البياض واعمال الطرطشة ولاصق السيراميك لرفع كفاءتهم
4- منتج يمتاز بمطاطية عالية ومقاوم للاصفرار و العوامل الجوية

ارشادات عامة:

- عند استخدامة علي الاسطح القديمة يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل عمل مورتر (مون مخلوطة) عند معالجة الاسطح القدية

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 5 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب