مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

افيكس فاربي

لاصق للبلاط والسيراميك



الوصف والاستخدام:

مونه اسمنتية عالية الجودة مسبقة الخلط تستخدم علي الجدران الاسمنتية والخرسانية والبلوك الاسمنتي والجبسمبورد تستخدم للصق كل انواع السيراميك المصمت والمفرغ والبرسلين عبارة عن خليط من اجود انواع الاسمنت وحبيبات الكوارتز المقاومة وافضل انواع الاضافات شديدة الالتصاق والمواد المالئة والملونات ذات الجودة العالية لتعطي منتج لاصق عالي الجودة

المميزات :

- مونه اسمنتية ذو كفاءة عالية تتميز بقوة اللصق علي الجدران والخرسانية
- مونة مسبقة الخلط معالجة كيميائيا غير قابلة للتشقق
- يناسب كل انواع السيراميك والرخام والبرسلين ويوفر في التكلفة
- يناسب المناطق الباردة والرطبة يطبق داخليا او خارجيا
- سهل التشغيل بعد خلطة بالماء ومقاوم للماء والعوامل الجوية والرطوبة

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض او رمادي
المادة الرابطة	اسمنت بورتلاندي
اللزوجه	قوام غليظ بعد الخلط بالماء
الكثافة	1.41
وصف المنتج	مونة جاهزه بودر
معدل الفرد	من 5 ال 6متر لكل شكارة 25 كجم وحسب حالة السطح
سمك طبقة الدهان	يعتمد على شكل وحجم نوع السيراميكوطبيعة السطح تتراوح عادة ما بين 4 الى 9 ملليمتر
زمن الخلط	مناسب للتشغيل في زمن اقصاه ساعتين من اضافة الماء
معدل اضافة الماء	يتم اضافة الماء من 6الي 8 لتر ماء لكل شكارة منتج 25 كجم

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام البروه—المالج المناسب

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل تنظيف ادوات الاستخدام جيدا بالماء مباشرة وازالة اي زوائد من المونة وهي مبللة قبل جفافها وعمل رش السطح بالماء النظيف قبل تنفيذ تطبيق المنتج
- يتم اضافة كمية الماء المناسبة وترك المورتر لمدة 10 دقائق ثم معاودة التقليب مرة اخري للحصول علي مونة جاهزة للاستخدام والتطبيق

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات ورقية سعة 25 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية و عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه : يراعي تعليمات الامن والسلامة ويجب عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب