مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

فارب 10000

بلاستيك املشن لامع عالي الجودة



الوصف والاستخدام:

دهان عالي الجودة ذو اساس مائي مصنع من بوليمرات الاستايرين اكريلك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة واللمعان ومقاومتها العالية بالاضافه الي افضل انواع المخضبات و التيتانيوم والسيليكات والمواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن يناسب كافة الاستخدامات علي جميع الاسطح الداخلية و الخارجية ليعطي طبقة حماية تدووم

يعطي سطح ناعم شديد اللمعة مميز جدا يتحمل الظروف والعوامل الجوية المختلفة ودرجات الحرارة العاليه ويستخدم كوجهة تشطيب نهائي يعطي سطح ناعم ذو لمعة مميزة وواضحة - يتميز بتغطية عالية يطبق علي الجدران الاسمنتية والخرسانية واعمال الجمسمبورد بعد تجهيزها مسبقا ليعطي طبقة دهان صلبه لامعه ناعمه تناسب كافة الاذواق و مقاومه للعوامل الجوية علي الاسطح الداخلية والخارجية

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض والوان
وصف المنتج	دهان ناعم لامع
اللزوجه	1800 C.P
الكثافة	1.15
المحتوي الصلب	55%
معدل الفرد	من 10 : 9 م لكل كجم
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الي 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 15% للوجه الاول وحتي 10% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- دهان مستحلب عالي الجودة مقاوم للعوامل الجوية المختلفة واشعة الشمس
2- يتميز بطبقة دهان لماع و ناعمة شديدة الصلابة ذات بياض ناصع
3- سهولة في الفرد و التشغيل ومعدلات تغطية عالية ومقاوم للاحتكاك
4- يتميز بانه وجه تشطيب نهائي ذو لمعة عالية مميزة وقابلية عالية للغسيل بالماء
5- متوفر باللون الابيض ويمكن تلوينه بسهولة ليعطي سطح ذولمعه جذابه
6- الوان ثابتة تدووم لفترات طويلة علي الاسطح الداخلية والخارجية
7- يستخدم كطبقة دهان عالية الجودةللحماية ضد الامطار والعوامل الجوية

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بدهان سيلر مائي (سيلر فاربين)
- ودهان 2 سكينة معجون فاربي ماكس
- يفضل دهان 1 طبقة دهان من منتج ايكو 7000 اكريلك كبطانة ثم دهان
- هذا المنتج للحصول علي نتائج جيدة كوجه تشطيب نهائي لماع
- يجب رج او تقليب محتويات العبوة جيدا قبل الاستخدام

- يجب غلق محتويات العبوة جيدا بعد الاستعمال وفي حالة الانتهاء من محتوياتها يجب التخلص منها مباشرة

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 10 كجم وعبوات سعه 3 لتر

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة 18 شهر من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب

هذا المنتج مطابق للمواصفات المصريه