مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

فارب 9000

بلاستيك املشن نصف لامع عالي الجودة



الوصف والاستخدام:

دهان فينيش نصف لامع داخلي وخارجي فائق الجودة ذو اساس مائي مصنع من بوليمرات الاكريلك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة ومقاومتها العالية بالاضافه الي افضل انواع المخضبات و التيتانيوم ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن يناسب كافة الاستخدامات علي جميع الاسطح ليعطي طبقة حماية نصف لامعه تدووم لفترات طويلة

يعطي طبقة دهان نصف لامعه مميزة جدا تتحمل الظروف والعوامل الجوية المختلفة ودرجات الحرارة العاليه ويستخدم كوجهة تشطيب نهائي علي الاسطح الجديدة والقديمة السمنتية والخرسانية والواح الجبس والحجر الصناعي واعمال الجمسمبورد بعد تجهيزها مسبقا ليعطي طبقة دهان صلبه قويه تناسب كافة الاذواق و مقاوم للعوامل الجوية

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض والوان
وصف المنتج	دهان ناعم نصف لامع
اللزوجه	1800 C.P
الكثافة	1.20
المحتوي الصلب	50%
معدل الفرد	من 10 : 9 م لكل كجم
سمك طبقة الدهان	تتراوح الطبقة الغيرجافة من 100 : 70 ميكرون و تتراوح الطبقة الجافة من 45 : 30 ميكرون
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الى 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 15% للوجه الاول وحتى 10% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- دهان مستحلب عالي الجودة مقاوم للعوامل الجوية المختلفة واشعة الشمس
2- يتميز بطبقة دهان نصف لماعه و ناعمة شديدة الصلابة ذات بياض ناصع
3- سهولة في الفرد و التشغيل ومعدلات تغطية عالية ومقاوم للاحتكاك
4- يتميز بانه وجه تشطيب نهائي مذو لمعة حريرية مميزة قابلية عالية للغسيل بالماء
5- متوفر باللون الابيض ويمكن تلوينه بسهولة ليعطي سطح ذولمعه جذاب
6- الوان ثابتة تدووم لفترات طويلة علي الاسطح الداخلية والخارجية
7- يستخدم كطبقة حماية ضد الامطار والعوامل الجوية

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بدهان سيلر مائي (سيلر فاربين)
- ودهان 2 سكينة معجون ماكس
- يفضل دهان 1 طبقة دهان من منتج ايكو7000 اكريلك كبطانة ثم دهان
- هذا المنتج للحصول علي نتائج جيدة كوجه تشطيب نهائي نصف لماع
- ومتوفر بالوان جاهزة وثابته حسب كتالوج الوان المصنع
- يجب رج او تقليب محتويات العبوة جيدا قبل الاستخدام

- يجب غلق محتويات العبوة جيدا بعد الاستعمال وفي حالة الانتهاء من محتوياتها يجب التخلص منها مباشرة

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 10 كجم وعبوات سعه 4 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة 18 شهر من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب

هذا المنتج مطابق للمواصفات المصريه