مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

فاربن باتي ماكس

معجون داخلي خارجي جاهز للاستخدام



الوصف والاستخدام:

منتج معجون داخلي خارجي يتميزبجودة عالية ذو اساس مائي مبني علي افضل البوليمرات مصنع من مادة كوبوليمر فينيل اسيتات (P V A) التي تتميز بقوة الصلابة بالاضافة الي بعض لمخضبات واجود انواع المواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن لتعطي سطح مستوي ناعم بستخدم ليطبق علي الجدران الداخلية والخارجية الاسمنتية والخرسانية واعمال اللياسة والمحارة واعمال الجبسمبورد لسد المسامات والثغرات والشقوق الصغيرة جدا ليعطي طبقة صلبة وسميكة ملساء ناعمة ويحسن صورة السطح خالي من العيوب والنتوءات جاهز لاستقبال طبقات الدهان المختلفة عليه

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض
وصف المنتج	معجون مط
اللزوجه	قوام غليظ
الكثافة	1.71
المحتوي الصلب	66%
معدل الفرد	من 2.5 : 1.5 م لكل كجم
سمك طبقة الدهان	الطبقة الغير جافة من 250 : 350 ميكرون الطبقة الجافة تتراوح من 150 : 250 ميكرون

زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الي 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 5% بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- منتج جاهز للاستعمال مباشرة وسهل التطبيق داخلي وخارجي
2- قدرة عالية علي سد المسام وتنعيم السطح
3- قابلية عالية للتشغيل وسهل في الصنفرة
4- يمكن تلوينه بسهولة لتمييز طبقات الدهان المختلفة

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام المشحاف – سكينة المعجون – الكف

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بطبقة دهان (سيلر فاريين)

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 15 كجم وعبوات سعة 4 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية و عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب