مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

بوليش فاربي

بوليش اكريلك ورنيش مائي

الوصف والاستخدام:

بوليش مائي عالي الجودة مصنع من افضل خامات الاكريليك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة واللمعه الشديدة وقدرتها علي الحماية والعزل بالاضافه الي بعض محسنات السطح ومواد مانعة للعفن تطبق علي جميع الاسطح الداخلية والخارجية المعدة مسبقا والحجرية والاسقف ويوصي به للاستعمال الداخلي كوجه تشطيب نهائي

يعطي هذا المنتج ملمس ناعم وجذاب لامع يتحمل كافة الظروف الجوية المختلفة وقابلية عالية للغسيل واعطاء الاسطح المطفية اللمعة المناسبه

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	شفاف
وصف المنتج	املشن حليبى لامع
اللزوجه	1400 C.P
الكثافة	1.0
المحتوي الصلب	45%
معدل الفرد	من 14 : 12 م لكل كجم
سمك طبقة الدهان	الطبقة الغير جافة من 50 : 100 ميكرون الطبقة الجافة تتراوح من 20 : 40 ميكرون
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الي 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 30% للوجه الاول وحتي 15% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- منتج يعطي طبقة دهان صلبة ناعمة ولامعة بغرض الحماية
2- يتميز بمعدل فرد عالي علي الاسطح الداخلية والخارجية الاسمنتية والحجرية
3- يوفر حماية للسطح ويرفع كفاءة الدهانات المراد طلاءها
4- منتج غير مكلف وقابل للغسيل ومقاوم للاصفرار و العوامل الجوية

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح باستخدام مسدس الرش
- يخفف بالماء النظيف حسب الاستخدام

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 10 كجم وعبوات سعة 3 كجم وعبوات سعه1 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب