مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

فاربي باتي300c

معجون اسمنتي



الوصف والاستخدام:

منتج علي الجودة ذو اساس اسمنتي ابيض ناعم عبارة عن خليط من اجود انواع الاسمنت والمواد المالئة الناعمة وافضل انواع الاضافات ذات الجودة العالية مسبقة الخلط تطبق علي الاسطح الاسمنتية الخرسانية واعمال الجبسمبورتطبق بعد الخلط بالماء لتنعيم السطح وملئ المسامات ومعالجة عيوب المحارة لتعطي سطح املس ناعم يستقبل طبقات الدهانات المختلفة

المميزات :

- معجون اسمنتي ذو كفاءة عالية في الملو وسد المسامات يطبق علي الجدران واعمال اللياسة والمحارة الداخلية ليعطي طبقة ذات صلابة ممتازة
- يحسن السطح ويعالج عيوب اللياسة والتشققات ويهيء السطح لطبقات الدهان المختلفة
- سهل التطبيق والصنفرة يطبق علي الاسطح الداخلية والخارجة ومناسب لكل الاجواء

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض كريمى
المادة الرابطة	اسمنت بورتلاندي
اللزوجه	قوام غليظ بعد الخلط بالماء
الكثافة	1.1
وصف المنتج	مونة جاهزه بودر
معدل الفرد	من 1 ال 2 متر لكل 1 كجم وحسب سمك طبق الدهان ودرجة خشانة المنتج
سمك طبقة الدهان	يعتمد على حجم الحبيبات ودرجة الخشانة للمنتج ولكن تتراوح عادة ما بين 0.5 الي 1.5 ملليمتر
زمن الخلط	مناسب للتشغيل في زمن اقصاه ساعتين من اضافة الماء
معدل اضافة الماء	يتم اضافة الماء من 8 الي 10 لتر ماء لكل شكارة منتج 25 كجم

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام المشحاف – سكينة المعجون –المالج

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بطبقة دهان سيلر مائي (سيلر فاريين)
- يتم اضافة كمية الماء المناسبة وترك المورتر لمدة 6 دقائق ثم معاودة التقليب مرة اخري للحصول علي مونة جاهزة للاستخدام والتطبيق

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات ورقية سعة 25 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية و عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

يراعي تعليمات الامن والسلامة ويجب عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب