مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

بلاستيك ايكو 3000

دهان بلاستيك قابل للغسيل



الوصف والاستخدام:

منتج ذو اساس مائي مصنع من افضل خامات الاستايرين اكريلك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة بالاضافه الي بعض المخضبات مثل التيتانيوم واجود انواع كربونات الكالسيوم والمواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن تطبق علي جميع الاسطح الداخلية والخارجية كبطانة للتشطيبات اللامعة والمطفية المختلفة يتميز بسهولة الفرد يطبق علي الجدران الاسمنتية والخرسانية الداخلية والخارجية والاسقف واعمال الجمسمبورد والاسوار الخاصة بعد تجهيزها مسبقا كطبقة دهان نهائي مطفية متميزة

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض
وصف المنتج	دهان ناعم مط
اللزوجه	1800 C.P
الكثافة	1.65
المحتوي الصلب	61%
معدل الفرد	من 5 : 4 م لكل كجم
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الي 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 15% للوجه الاول وحتي 10% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- منتج يعطي طبقة دهان صلبة ناعمة يناسب كافة الاستخدامات الداخلية والخارجية
2- يتميز بتغطية عالية وطبقة دهان ذات بياض ناصع
3- سهولة في التشغيل ومعدلات فرد عالية
4- يتميز بانه وجه تشطيب نهائي مطفي قابل للاحتكاك
5- متوفر باللون الابيض ويمكن تلوينه بسهولة ليعطي الوان ثابته

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بدهان سيلر مائي (سيلر فاربين)
- ودهان 2 سكينة معجون فاربين ماكس
- يفضل دهان 2 طبقة من هذا المنتج للحصول علي نتائج جيدة كوجه تشطيب نهائي مطفي

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 13 كجم وعبوات سعه 4 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب