PRODUCT DATA SHEET

بلاستيك ايكو

دهان بلاستيك داخلي



الوصف والاستخدام:

دهان بلاستك مط ذو اساس مائي مصنع خامات الاكريليك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة بالاضافه الي بعض المخضبات واجود انواع كربونات الكالسيوم والمواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن تطبق علي جميع الاسطح الداخلية والخارجية والاسقف

هذا المنتج ذات تكلفة وجودة مناسبة يتميز بتغطية عالية يطبق علي الجدران الاسمنتية والخرسانية الداخلية والخارجية والاسقف والاسوار الخاصة بالحدائق كطبقة دهان اولي يلائم كافة اعمال الدهانات والتي تتطلب جودة مناسبة وبتكلفة اقل

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض
وصف المنتج	دهان ناعم مط
اللزوجه	1800 C.P
الكثافة	1.65
المحتوي الصلب	68%
معدل الفرد	من 5 : 4 م لكل كجم

زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الي 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 15% للوجه الاول وحتي 10% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- منتج يعطي طبقة دهان صلبة ناعمة يناسب كافة الاستخدامات الداخلية والخارجية
2- يتميز بتغطية عالية وطبقة دهان ذات بياض ناصع
3- سهولة في التشغيل ومعدلات فرد عالية
4- متوفر باللون الابيض ويمكن تلوينه بالالوان المائية

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بدهان سيلر مائي (سيلر فاربين)
- ودهان 2 سكينة معجون ماكس
- يفضل دهان 2 طبقة دهان من هذا المنتج للحصول علي نتائج جيدة

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 12 كجم وعبوات سعه 4 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه : تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب