مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

سيللر بن 100
برايمر اساس مائي داخلي

الوصف والاستخدام:

بادئ ذو اساس مائي مصنع من مستحلبات الاكريلك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة بالاضافه الي بعض المخضبات والاضافات الخاصةوالمواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن تطبق علي جميع الاسطح الداخلية والاسقف

هذا المنتج ذات جودة ممتازة علي الالتصاق بالاسطح والتغلغل داخل مسامها لمعالجتها قلوية السطح وزيادة قوة التماسك والالتصاق لحبيبات الرمل مما يزود معدلات فرد طبقات الدهان التي تلية و يطبق علي الجدران الاسمنتية والخرسانية الداخلية واعمال الجبسمبورد والاسقف والاسوار

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض
وصف المنتج	دهان املشن جاهز للاستحدام
اللزوجه	1800 C.P
الكثافة	1.51
المحتوي الصلب	58%
معدل الفرد	من 10 : 8 م لكل كجم
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولى : من 40 الى 60 دقيقة جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 35% للوجه الاول وحتى 25% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

5- منتج يعطي طبقة دهان صلبة الاستخدامات الداخلية والخارجية
6- يزيد من قوة التصاق الطبقات التالية
7- سهولة في التشغيل ومقاوم جيد للقلوية
8- يحسن ويعالج الاسطح ويوفر في معدل استهلاك المعجون

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا نظيفا
- يجب تقليب محتويات العبوة جيدا
- اتباع اشتراطات الامن والسلامه اثناء عملية الدهان وغسل اليدين جيدا بعد الانتهاء من التشغيل

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 10 كجم وعبوات سعة 4 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

يراعي تعليمات الامن والسلامة ويجب عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب